

HÖYLÄT Höylämallit



Logosol PH360



Logosol PH365



Logosol PH260



Logosol PH260 ECO



Logosol DH410



Logosol SH410

Kapasiteetti

Yläkutteri

Alakutteri

Sivukutteri

5 kutteri

Paino	600 kg	925 kg	350 kg	350 kg	225 kg	195 kg
Sähköjärjestelmä	16,25 kW	19,25 kW	13,2 kW	12,2 kW	6,2 kW	3,2 kW
Sähköliitäntä	3-vaihe, 400 V, 32 A	3-vaihe, 400 V, 32 A	3-vaihe, 400 V, 16 A	3-vaihe, 400 V, 16 A	3-vaihe, 400 V, 16 A	3-vaihe, 400 V, 16 A
Syöttö	Vakio: 3-15 m/min	Vakio: 3-15 m/min	Vakio: 2-12 m/min	Vakio: 5 m/min	Vakio: 6 m/min	Vakio: 6 m/min
Poistosyvyys	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	6 mm (ilman tukea)
Max. tuotteen leveys	360 mm	360 mm	260 mm	260 mm	410 mm	410 mm
Neljän sivun höyläys leveys/korkeus	360/10 – 130 mm	360/10 – 130 mm	15 – 260/10 – 100 mm	15 – 260/10 – 100 mm	–	–
Kahden sivun höyläys leveys/korkeus	410/10 – 230 mm	410/10 – 230 mm	300/10 – 230 mm	300/10 – 230 mm	325/100 mm	–
Tasohöyläys leveys/korkeus	510/10 – 230 mm	510/10 – 230 mm	410/10 – 230 mm	410/10 – 230 mm	410/10 – 260 mm	410/ 10 – 260 mm
Halkaisu korkeus/halkaisija, terä	–	–	–	–	–	80/180
Halkaisija	88 mm	88 mm	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm
Leveys	510 mm	510 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Moottorin teho	5,5 kW	5,5 kW	4 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Poisotto/tasohöyläys	0-8 mm	0-8 mm	0-8 mm	0-8 mm	0-8 mm	0-8 mm
Profiiliulostyöntymä, max	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	10 mm	20 mm
Halkaisija	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	–	–
Leveys	410 mm	410 mm	300 mm	300 mm	–	–
Moottorin teho	4 kW	4 kW	3 kW	3 kW	–	–
Poisotto/tasohöyläys	0-8 mm	0-8 mm	0-4 mm	0-4 mm	–	–
Poisotto/profiilihöyläys	Max 10 mm	Max 10 mm	Max 10 mm	Max 10 mm	–	–
Kara-akselin halkaisija	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	–
Kutterin korkeus max	130 mm	130 mm	100 mm	100 mm	100 mm	–
Halkaisija max	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	–
Moottorin teho	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	–
Kara, vakio	–	30 mm	–	–	–	–
Kara pääteyrsijä	–	1-20 mm	–	–	–	–
Moottorin teho	–	3 kW	–	–	–	–